




Art.	F1-101	F1-101-115V
	230 V~ 2,2 kW (3 HP)	115 V~ 1,5 kW (2 HP)
	101 (71x71) cm 40 (28x28) inch	
	0 ÷ 5 cm / 0 ÷ 2 inch	




Art.	F1-131	F1-131-115V
	230 V~ 2,2 kW (3 HP)	115 V~ 1,5 kW (2 HP)
	131 (92x92) cm 51,5 (36x36) inch	
	0 ÷ 5 cm / 0 ÷ 2 inch	



Art.	F1-151	F1-151-115V
	230 V~ 2,2 kW (3 HP)	115 V~ 1,5 kW (2 HP)
	151 (106x106) cm 59,5 (41,5x41,5) inch	
	0 ÷ 5 cm / 0 ÷ 2 inch	



Art.	F1-181	F1-181-115V
	230 V~ 2,2 kW (3 HP)	115 V~ 1,5 kW (2 HP)
	181 (128x128) cm 71,5 (50x50) inch	
	0 ÷ 5 cm / 0 ÷ 2 inch	



FR 1 puissance moteur : 3HP, disque diamant ø 250 mm 2 Hauteur de tête réglable 3 Tête inclinable pour faire des biseaux 4 «Système breveté Squeeze» verrouillage des carreaux 5 Équerre goniométrique 6 Système breveté pour une planéité optimale 7 Bac extractible en plastique ABS (résistant au choc) 8 Pratique, légère et compacte 9 Option: (modèle standard pour 181cm) Kit d'avancement manuel - système qui offre des performances de coupe facile et sans effort 10 Option: Tapis en caoutchouc pour carreaux en mosaïque, verre ou carrelage fin et délicat (3 mm) 11 Option: Table de support 12 Pieds en acier inoxydable 13 Cadre en aluminium, renforcé par de l'acier galvanisé.

NO 1 Høy ytelse 3hk motor, diamantblad 250mm 2 Høydejusterbar motorhode 3 Tilting av motorhode for jollyfunksjon 4 Patentert "klemmekfunksjon" for låsing av flisen 5 Geometrisk linjal 6 Patentert system for justering av ben (151 / 181cm) 7 Flyttbar tank laget i «ABS» støtsikker plast 8 Praktisk, lett og kompakt 9 Valgfritt: (standard x mod. 181cm) Manuelt "fremdrifts" kit - et system som gir uanstrengt & lett skårer ytelse - fra startlinjen til mållinjen 10 Valgfritt: Gummipute mest egnet for mosaikkfliser, og sjøre, svært tynne 3mm glass fliser 11 Valgfritt: Sidestøtte bord 12 Arbeidsflater i rustfritt stål 13 Aluminiumsramme, forsterket med malt galvanisert stål.

ES 1 Potente, con motor de 3HP, disco de ø 250 mm 2 Cabezal ajustable en altura 3 Cabezal basculante para ingletes 4 Sistema de bloqueo de piezas "Squeeze" patentado 5 Escuadra goniométrica 6 Sistema de ajuste de altura de patas patentado (151/181cm) 7 Depósito extraíble en ABS a prueba de golpes 8 Práctica, ligera y compacta 9 En opción: (de serie en modelo de 181 cm) Arrastre con manivela - un sistema que permite cortes fáciles y sin fatiga 10 En opción: Pad de goma para mosaicos y azulejos de vidrio delicados de 3 mm 11 En opción: Mesa de apoyo lateral 12 Planos de trabajo en acero inoxidable 13 Bastidor de aluminio, reforzado con hacer con pintura galvanizada.

RU 1 Мощный двигатель, диск 250мм 2 Регулируемая по высоте рабочая часть 3 Наклонная головка для резки типа «Jolly» 4 Запатентованная система блокировки плитки «Squeeze» («Зажим») 5 Угломерная рейсина 6 Запатентованная система получения оптимальной ровности (151/181cm) 7 Выдвижной лоток из ударопрочной пластмассы «ABS» 8 Практичный, легкий и компактный 9 Дополнительно: (стандартно для модели 181cm) Комплект подкос с помощью ручного колеса - Система, обеспечивающая легкую и без применения усилий резку - от начальной до конечной линии 10 Дополнительно: Резиновый коврик для мозаики, стеклянной, хрустальной или тонкой плитки (3мм) 11 Дополнительно: Опорный стол 12 Плоскости из нержавеющей стали 13 Алюминиевый каркас, усиленный покрытием из оцинкованной стали.



Brevetti Montolit SpA

Sedi operativa / Company headquarters:
Via Varese 4/A - 21050 Cantello (VA) Italy
Largo Cav. Montoli - 21050 Cantello (VA) Italy
Sede legale / Legal head office:
Via Turconi, 25 - 21050 Cantello (VA) Italy

DE 1 Kraftvoller 3PS-Motor, 250mm Scheibendurchmesser 2 Kopf höhenverstellbar 3 Neigbar für Jolly-Schnitte 4 Patentiertes Klemmsystem zur Fliesenfixierung 5 Goniometrischer Anschlagwinkel 6 Patentiertes, einstellbares Beinsystem (151/181cm) 7 Herausnehmbarer Tank aus stoßfestem ABS-Kunststoff 8 Praktisch, leicht und kompakt 9 Optional: (Standard bei 181cm Modell) Zuführungsset mit Handrad - ein System für müheloses und einfaches Schneiden - vom Start bis zum Ziel 10 Optional: Gummimatte, besonders geeignet für Mosaik und empfindliche, sehr dünne 3mm Glasfliesen 11 Optional: Seitentisch 12 Arbeitsflächen aus Edelstahl 13 Aluminium-Rahmen, verstärkt mit lackiertem, galvanisiertem Stahl.

CZ 1 Výkonný motor 2,2 kW, kotouč 250 mm 2 Výškově nastavitelná hlava (s kotoučem) 3 Řezání pod úhlem 45° Jolly 4 Patentovaný zadní doraz dlaždice «Squeeze» 5 Nastavitelný úhelník 6 Patentovaný systém pro nastavení nohou do roviny (151/181cm) 7 Vytímatelná nádrž z nárazuvzdorného «ABS» plastu 8 Praktická, lehká a kompaktní 9 Volitelné příslušenství: (standardně u modelu 181 cm) Manuální kladkový set - umožňující snadné řezání bez námahy - od začátku až do konce 10 Volitelné příslušenství: Gumová podložka pro řezání křehké mozaiky nebo velmi tenkých (až 3 mm) skleněných obkladů 11 Volitelné příslušenství: Boční přídavný stůl 12 Kovové části z nerezové oceli 13 Hliníkový rám vyztužený lakovanou, pozinkovanou ocelí.

PT 1 Motor potente 3hp, Disco de Ø250mm 2 Corte Ajustável em altura 3 Grupo inclinável para chanfre 4 Sistema patenteado «Squeeze» para bloqueio do material 5 Paralela/Esquadria goniométrica 6 Sistema Patenteado de pernas ajustáveis (151/181cm) 7 Tanque de água removível «ABS» Plástico anti-choque 8 Prática, Levisíma e compacta 9 Opcional: (standard no modelo 181cm) Kit de avanço por manivela - permite menos esforço & maior facilidade no corte 10 Opcional: Tapete borracha para pastilha, azulejos delicados e/ou azulejos de vidro muito finos 3mm. 11 Opcional: Bancada de apoio lateral 12 Grelha da bancada em aço inox 13 Chassi em alumínio e aço reforçado galvanizado e pintado.

PL 1 Mocny silnik, wielkość tarczy 250 mm 2 Regulowana wysokość cięcia głowicy tnącej 3 Głowica tnąca, regulowana pod kątem (jolly) 4 Uchwyt wraz z blokadą płytki "opatentowany system" 5 Nastawny wienkiel z podziałką 6 Opatentowany system do optymalnej, równej płaszczyny (151/181 cm) 7 Łatwo wyjmowany zbiornik na chłodziwo, odporny na uszkodzenie 8 Praktyczny, lekki i kompaktowy 9 W opcji dodatkowej, posów głowicy mechanicznej (standard dla mod. 181cm) 10 Gumowa mata do cięcia mozaiki, płytki szklane, delikatne i cienkie (3mm) 11 W opcji dodatkowej, stolik 12 Blaty ze stali nierdzewnej (Kwasówka) 13 Wzmocniona rama z aluminium i stali ocynkowanej, malowana proszkowo.

SL 1 Motor z veliko močjo, kolut premera 250mm 2 Nastavljiva višina rezanja 3 Nastavljiv kot rezanja do 45° 4 Zapora ploščice s "Squeeze patented system" 5 Kotno merilo 6 Patentiran sistem za popolno vodoravnost (151/181cm) 7 Izvlečna kad iz trdne "ABS" plastike 8 Praktičen, lahek in robusten 9 Opcijski deli: (standarden del pri mod. 181cm) Komplet za pomik naprej s kolesom 10 Opcijski deli: Gumijasta podloga za mozaike, steklene ploščice, ki so krhke ali tanke (3mm) 11 Opcijski deli: Podporna mizica 12 Delovne površine iz nerjavnega jekla 13 Konstrukcija iz aluminija in jekla, pocinkana in lakirana.

www.montolit.com

Tel. ++39 0332 419 211
++39 0332 417 744
Fax ++39 0332 418 444

info@montolit.com



Potenza, velocità e precisione...
Power, speed and precision...



100%
MADE IN ITALY

...la tagliapiastrelle elettrica leggera e maneggevole ... Prima al traguardo!!
...the electric tile saw...light and handy ... first to the finish line !!



1 Motore potente, disco Ø 250mm
Powerful 3hp engine, Blade Ø 250mm



2 Testa regolabile in altezza
Height adjustable Head



3 Testa inclinabile per Jolly
Tilting head for Jolly



4 Bloccaggio della piastrella "Squeeze patented system"
Patented "Squeeze" Tile Locking System



5 Squadra goniometrica
Goniometrical Square

12 Piani in acciaio inox
Stainless steel work surfaces



13 Struttura in alluminio ed acciaio rinforzato zincato e verniciato
Aluminum frame, reinforced with painted galvanized steel



Sistema brevettato per una planarità ottimale (151/181cm)
Patented adjustable legs system (151/181cm)



7 Vasca estraibile in "ABS" antiurto
Removable tank made in "ABS" shockproof plastic



8 Pratica, leggera e compatta
Practical, lightweight and compact



9 **Optional: art. 1305F1** (standard x mod. 181cm)
Kit avanzamento con volantino - sistema che fornisce prestazioni di taglio senza sforzo e facile
Hand Wheel Feed Kit – a System that provides effortless & easy cutting performance



10 **Optional: art. 58E**
Tappetino in gomma per mosaico, piastrelle in vetro, delicate o sottili (3mm).
Rubber pad most suited for mosaic tiles, and delicate, very thin 3mm glass tiles.



Optional: art. 1051
Tavolino di supporto
Side support table